



FS Ivy

Single fired floor tiles



FS 0
D. FS Fringe White



FS Ivy Black



FS Ivy

Single fired floor tiles

FS Ivy Sage

FS Ivy

Single fired floor tiles

FS IVY Black



FS IVY Blue



FS IVY Sage



FS-0



wall tiles



D. FS FRINGE White



D. FS FRINGE Black




D. FS FRINGE Blue



D. FS FRINGE Sage

FS IVY



45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
FS IVY BLACK	26170
FS IVY BLUE	26171
FS IVY SAGE	26172
FS-0	13305


D. FS FRINGE



gloss

12 * 24 * 0,9 cm | 5 * 9"

NO RECTIFIED	NATURAL
D. FS FRINGE BLACK	26335
D. FS FRINGE BLUE	26334
D. FS FRINGE SAGE	26336
D. FS FRINGE WHITE	26333



Rodapie - Skirting (R. FS 0)
8 * 45 cm | 3 * 18" P8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt
different shades	shade variation	various graphics

Características TÉCNICAS Antideslizamiento | Anti-Slip Characteristics

Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R9
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m ² / sq.m	kg	Cajas	m ² / sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m ² / sq.m	m ² / sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes inch approx.	ft ²	ft ²
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02